







## EcoStar



- включая 1 пульт ДУ
- макс. тяговое усилие 500 Н
- Размер ворот до 6,5 м<sup>2</sup>



## EcoStar Plus



- включая 2 пульта ДУ
- макс. тяговое усилие 700 Н
- Размер ворот до 11 м<sup>2</sup>



### Бесшумная система зубчатого ремня

Вместо традиционной цепи привод EcoStar укомплектован высококачественным зубчатым ремнем. Все части работают бесшумно. Не требуется ни пластичная смазка, ни масло!



### Минимальное потребление электроэнергии

В серийном исполнении привод EcoStar укомплектован энергосберегающим трансформатором. В резервном режиме он потребляет менее 5 Вт. Ваша выгода: энергозатраты минимальны.



### Автоматическое освещение

Благодаря встроенной 3-минутной системе освещения Вы всегда въезжаете в освещенный гараж. Через три минуты лампа в системе привода автоматически отключается.



### Надежная автоматика отключения

Высокий уровень защиты от заземления: ворота останавливаются при наличии препятствия и снова поднимаются на 30 см. С самоконтролем и автоматической юстировкой.



### Достаточно одного нажатия клавиши

С помощью серийного 2-канального пульта ДУ в практичном мини-формате и персонального защитного кода Вы, играючи, открываете и закрываете свои ворота. Посредством второй клавиши Вы можете обслуживать еще один ворота, оснащенные приводом EcoStar.



### Безопасность гарантирована

Приводы EcoStar для гаражных ворот от Hörmann как по отдельности, так и в сочетании со всеми гаражными воротами Hörmann, а также с воротами других фирм-производителей, испытаны и сертифицированы официальными независимыми экспертами на соответствие требованиям по безопасности и положениям европейского стандарта EN13241-1. Это подкрепляет правильность Вашего решения. Безопасность гарантирована.




### Удобная транспортировка

В картонной упаковке. Содержимое: головка привода, тяга, пульт ДУ, монтажный материал и руководство по монтажу. размеры картонной коробки: 266 x 182 x 1156 мм (Ширина x Высота x Глубина) Вес: ок. 13 кг




### Готовность к монтажу через 90 секунд

Благодаря предварительно смонтированной тяге привод EcoStar монтируется быстро и просто: идеально подходит для самостоятельного монтажа.



### Универсальная подвеска

Благодаря сдвигаемым элементам подвески привод идеально образом подходит к конструкции потолка Вашего гаража, если, например, в месте его подвешивания имеются лампы, провода или поперечные балки.




### Мгновенная готовность к эксплуатации

Уже при первом открытии и закрытии ворот привод EcoStar автоматически настраивается на Ваши ворота.

### Готовность для монтажа на подъемно-поворотных и секционных воротах

С помощью универсальной тяги Вы можете без проблем монтировать привод EcoStar на любых подъемно-поворотных и секционных воротах. Элементы тщательно подогнаны. Для некоторых секционных ворот других изготовителей требуется монтажная консоль, которую Вы получаете в качестве вспомогательной принадлежности.



Универсальная направляющая на секционных воротах



Универсальная направляющая на подъемно-поворотных воротах



Монтажная консоль на секционных воротах (производство другой фирмы)